

## Транс-Нефть

Средство для удаления нефтемасляных загрязнений и очистки от тяжелых нефтепродуктов.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Высококонцентрированное средство для очистки асфальта, бетона, трубопроводов, емкостей, различных деталей двигателей и насосов на железнодорожном транспорте, судах, автотранспортной и дорожной техники, нефтепереработке от значительных или застарелых нефтемасляных загрязнений.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применяется для очистки от нефтемасляных загрязнений при разведении водой в концентрации 1-15% для ручной или машинной мойки. Наносить с помощью распылителей, кисти, щетки, аппаратов высокого давления, в моечных установках, в том числе УЗ. После выдержки 3-5 мин остатки загрязнений и раствора смыть сильной струей воды или щеткой. При очистке емкостей, деталей в ваннах и резервуарах, погружным методом рекомендуется создать барботаж. Для застарелых загрязнений и значительной время выдержки увеличить до 15 минут и повторять до полной очистки. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется применять воду 25 – 55 °С. Перед применением перемешать.

способ очистки	количество средства в %	количество средства в мл.	количество воды в мл.	температура раствора в °С
Пенная станция	5-10	50-100	950-900	40-60
Погружение	3-10	30-100	970-900	40-60
Ручная мойка	7-15	70-150	930-850	25-40
Струйная мойка	1-10	10-100	990-900	50-60

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Состав:** Подготовленная вода, Оптимизированная смесь ПАВ, растворители, комплексообразователь, щелочные компоненты, ингибитор коррозии, активные добавки  
**pH ед.(1% водного раствора):** 10.5-11.5

**Плотность (кг/литр при 20°С Среднее значение):** 1.04

**Внешний вид:** Прозрачная бесцветная жидкость

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами; работать в хорошо проветриваемом помещении; использовать резиновые перчатки, защитную пасту и мази для кожи рук, защитную спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; при необходимости обратиться к врачу.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном месте недоступном для детей и животных при температуре от +1 до +20°С., отдельно от пищевых продуктов. Не допускать длительного замораживания и перегрева. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Допускается выпадение незначительного осадка. Перед применением перемешать.

ТУ 2380-008-18274330-2007 ГОСТ Р 5 1696-2000

СГР № RU.50.99.01.015.E.002016.01.14

### **ФАСОВКА**

1, 5, 10, 20, 30, 200, 1000л