

## Очиститель фасадов № 2

Средство для удаления следов копоти после пожаров с твердых поверхностей.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Высококонцентрированное щелочное средство для очистки фасадов из камня, бетона, оштукатуренных или окрашенных, пластика, кирпичной кладки от следов копоти и сажи после пожаров.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применяется при разведении водой в концентрации 5-25%. Особо закопченные участки обрабатывать концентратом. Для ручной и машинной очистки. Наносить с помощью распылителей, кисти, валика, аппаратов высокого давления. После выдержки в течение 5-7 мин загрязнения и остатки раствора смыть большим количеством воды. Перед применением взболтать.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Состав:** Подготовленная вода, Оптимизированная смесь ПАВ, растворители, комплексообразователь, щелочные компоненты, активные добавки

**pH ед.(1% водного раствора):** 11.0-12.0

**Плотность (кг/литр при 20°C Среднее значение):** 1.02

**Внешний вид:** Прозрачная бесцветная жидкость

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами; работать в хорошо проветриваемом помещении; использовать резиновые перчатки, защитную пасту и мази для кожи рук, защитную спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; при необходимости обратиться к врачу.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном месте недоступном для детей и животных при температуре от +1 до +20°C., отдельно от пищевых продуктов. Не допускать длительного замораживания и перегрева. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Допускается выпадение незначительного осадка. Перед применением перемешать.

ТУ 2380-008-18274330-2007 ГОСТ Р 5 1696-2000

СГР № RU.50.99.03.015.E.002043.03.13

### **ФАСОВКА**

1, 5, 10, 20, 30, 200, 1000л