

## Очиститель фасадов-Экстра

Средство для очистки фасадов (в том числе вентилируемых) зданий от застарелых отложений и загрязнений.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Высококонцентрированное сильнодействующее средство для очистки фасадов из натурального и искусственного камня, известняка, кирпичной кладки, оштукатуренных от застарелых комплексных атмосферных загрязнений с элементами копоти.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Применяется в виде концентрата или при разведении водой до двух раз. Для ручной очистки. Наносить на поверхность с температурой не выше +20°C; с помощью кисти, шпателя или валика. Не работать на солнце. После выдержки 3-7 мин загрязнения и остатки раствора обильно смыть водой. Избегать воздействия очистителя на мрамор и гранит, а так же на рамы и стекла окон, на лако-красочное покрытие автомобилей и т.п. Перед применением перемешать.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Состав:** Подготовленная вода, Смесь органических и неорганических кислот, растворитель, активные моющие добавки

**pH ед.**(1% водного раствора): < 2

**Плотность** (кг/литр при 20°C Среднее значение): 1.28

**Внешний вид:** Густая непрозрачная жидкость серо-белого оттенка

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами; работать в хорошо проветриваемом помещении; использовать резиновые перчатки, защитную пасту и мази для кожи рук, защитную спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; при необходимости обратиться к врачу.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном месте недоступном для детей и животных при температуре от +1 до +20°C., отдельно от пищевых продуктов. Не допускать длительного замораживания и перегрева. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Допускается выпадение незначительного осадка. Перед применением перемешать.

ТУ 2380-008-18274330-2007 ГОСТ Р 5 1696-2000

СГР № RU.50.99.03.015.E.002043.03.13

### **ФАСОВКА**

1, 5, 10, 20, 30, 200, 1000л